



Pupitre d'appel six zones élégant et de grande qualité pour le système tout-en-un Plena

Six touches de sélection de zone avec voyants et une touche pour les appels généraux

Touche Press To Talk (PTT) momentanée

Gain configurable, filtre vocal, limiteur et niveau de sortie sélectionnables pour une intelligibilité optimale

Carillon d'alerte configurable

## FICHE TECHNIQUE

### ALIMENTATION

Tension	24 Vcc(24 Vcc fournis par PLN-6AIO240)
Consommation	< 50 mA
Performances	
Sensibilité acoustique nominale	85 dB SPL à 1 kHz (gain prédéfini de 0 dB)
Niveau de sortie nominal	1 V
Niveau sonore d'entrée (max.)	110 dB NPA
Gain prédéfini	
Seuil du limiteur	1 V
Taux de compression	1:20
Distorsion	< 2 % (entrée maximale)
Niveau de bruit d'entrée (équivalent)	25 dBA SPL
Réponse en fréquence	100 Hz à 14 kHz +/-6 dB
Filtre vocal	-3 dB à 315 Hz, passe-haut, 6 dB/oct
Impédance de sortie	200 ohms
Sélections	
Carillons	Carillon à 1, 2 ou 4 tonalités sélectionné sur pupitre d'appel
Dimensions du socle (H x l x P)	55 x 108 x 240 mm(1,57 x 3,97 x 9,25 po)
Poids Environ	0,5 kg
Montage	De bureau
Couleur	Anthracite et argent
Longueur du col de cygne microphone compris	390 mm (15,35 po)
Connexion	2 x RJ45, Cat-5, longueur max 600 m
Température de fonctionnement	-10 °C à +45 °C
Température de stockage et de transport	-40 à +70 °C
Humidité ambiante	<95 % (sans condensation)